



TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

DUNG MÔI WHITE SPIRIT DP

Mã số: TCCS-08/SP

Ngày ban hành: 16/04/2019

Lần ban hành/sửa đổi: 01/02

Trang: 1/3

1. MỤC ĐÍCH

Tiêu chuẩn TCCS 08/SP được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và công bố ban hành theo Quyết định số: 08/2019/QĐ-TCCS, ngày 16 tháng 04 năm 2019.

Tiêu chuẩn này có thể được xem xét sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật.

2. PHẠM VI

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định các mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho dung môi WHITE SPIRIT DP do nhà máy sản xuất dầu khí Đông Phương cung cấp, được sử dụng chính sản xuất dung môi pha sơn

3. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

TCCS: tiêu chuẩn cơ sở; TCVN: tiêu chuẩn Việt Nam

Dung môi WHITE SPIRIT DP: Hỗn hợp bay hơi của các hydrocarbon lỏng có nguồn gốc từ dầu mỏ với khoảng nhiệt độ sôi thông thường từ 120 °C đến 215 °C, không pha chì, sử dụng để sản xuất dung môi pha sơn.

4. YÊU CẦU KỸ THUẬT

Các chỉ tiêu chất lượng của Dung môi WHITE SPIRIT DP được quy định trong bảng 1

Bảng 1- Chỉ tiêu chất lượng của Dung môi White Spirit DP

Stt	Tên chỉ tiêu	Giá trị	Phương pháp thử
1	Khối lượng riêng ở 15 °C, kg/lít	Báo cáo	TCVN 6594:2000 (ASTM D1298)
2	Áp suất hơi (Reid) ở 37,8 °C, kPa	43 -75	TCVN 7023 ASTM D 4953
3	Hàm lượng Aromatic, % V max	20	TCVN 3166 ASTM D5580



TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
DUNG MÔI WHITE SPIRIT DP

Mã số: TCCS-08/SP

Ngày ban hành: 16/04/2019

Lần ban hành/sửa đổi: 01/02

Trang: 2/3

4	Khoảng sôi, °C		ASTM D86
	Điểm sôi đầu	Báo cáo	
	10 % thể tích	140	
	90% thể tích, max	190	
	Điểm sôi cuối, max	215	
	Cặn cuối, % thể tích, max	2,0	
5	Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max	500	TCVN 6701
			ASTM D 2622
6	Ngoại quan	Trong suốt, không phân lớp và không có tạp chất	TCVN 7759 ASTM D 4176

5. Phương pháp thử

5.1. Lấy mẫu thử: theo TCVN 6777 (ASTM D4057)

5.2. Phương pháp thử: Các phương pháp thử ứng với từng chỉ tiêu dung môi WHITE SPIRIT DP được quy định trong bảng 1.

6. Đóng, rót, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản:

Áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 3891 đóng rót, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản các sản phẩm dầu mỏ.

- Vận chuyển bằng các đường ống dẫn chính, các phương tiện vận tải thủy, tàu hoả và ô tô phải đảm bảo giữ gìn chất lượng và số lượng.
- Cho phép bơm chuyển tiếp trong các đường ống dẫn chính bằng cách tiếp xúc trực tiếp hoặc sử dụng các vật ngăn cách.
- Tất cả các toa xitec, ô tô xitec, toa tàu hoả, tàu và xà lan vận chuyển phải do nơi giao hàng niêm phong chì

7. THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ DOANH NGHIỆP

Tên thường gọi của sản phẩm: Dung môi WHITE SPIRIT DP

Tên thương mại: Dung môi WHITE SPIRIT DP



TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
DUNG MÔI WHITE SPIRIT DP

Mã số: TCCS-08/SP

Ngày ban hành: 16/04/2019

Lần ban hành/sửa đổi: 01/02

Trang: 3/3

Thành phần: Hỗn hợp Hydrocarbon phân đoạn sôi 120– 215 °C

Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đầu tư VIPEC

Điện thoại: (+84) 776 268 168

Địa chỉ: Lô 42LK3, Khu Đô thị mới Đông Sơn, Phường An Hoạch, TP. Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.